



DVR 5IN1 SYSTEM

AHD /TVI /CVI /CVBS /IPC SYSTEM SUPPORT

H.265+

Compression Code



ดาวโหลด แอปพลิเคชัน





คุณสมบัติหลัก

- 8Ch. XVI 5-in-1, H.264/H.265
- Resolution 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, 960H, D1
- HDD x1 (Max. 10Tb.), BNCx8, HDMIx1, VGAx1
- Audio in x1, Audio out x1, RJ45x1, USBx3
- HDMI output max. 4K
- Backup Network (IE, App, VMS), USB hard Disk, USB Burnner
- Backup Format H.26X, AVI(only for H.264), MP4
- DDNS hiview.org, CN99, Dyndns, Oray, NO-IP
- Onvif Support Onvif 2.4
- USB Wi-Fi Supported Wi-Fi (Extend via USB)
- 4G Supported / Cloud Support
- Power supply DC12V/2000mA.

H.265+

Compression Code

รายละเอียดสินค้า

1/3

รุ่น	HA-85508
ระบบวิดีโอ	5-in-1 (AHD,TVI,CVI,CVBS,IPC)
การบีบอัดวิดีโอ	H.264, H.265
การบีบอัดเสียง	G.711A
มาตรฐานวิดีโอ	PAL/NTSC
Intercom	Supported
มุมมอง	
ภาษา GUI	Thai, english, Chinese Etc. (28 Languages)
ความละเอียดการแสดงผล	1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080, 3840x2160
การปรับภาพแสดงผล	Supported
Local live view	1/4/8 (Depend on mode)
Local playback	8CH. (Depend on mode)
Network live view	Depend on channel type mode
Network playback	1CH. (IE)
E-Zoom	Support live view&playback mode
Dwell / Tour	Supported
Rigion cover	Support (Max. 4 areas adjustable)
การตั้งค่าช่อง OSD	Supported
การตั้งค่ารูปภาพ	Supported
ประเภทช่องทาง	
โหมด 1	Local 4M x8, Playback x8,Preview x8
โหมด 2	Local 5M x8, Playback x2,Preview x8
โหมด 3	Local 1080P x8, Playback x8,Preview x8
โหมด 4	Local 4M x8 + IPC 4M x8, Playback x4, Preview x16
โหมด 5	Local 4M x4+ IPC 4M x4, Playback x4, Preview x8
โหมด 6	IPC 1080P x8+ 960P x8, Playback x4, Preview x16
โหมด 7	IPC 5MP x4, Playback x2,Preview x4
โหมด 8	IPC 3MP x4, Playback x4,Preview x4
โหมดกำหนดตัวอย่าง	Support
สตรีมวิดีโอ	
ประเภทสตรีม	Support Dual stream (Main, Sub)
การควบคุมอัตราบิตเรท	CBR, VBR
ความละเอียดของสตรีมหลัก	5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, 960H, D1
ดูตัวอย่างความสามารถ	8x5M@12fps (6in1), 8x4M@15fps (6in1), 8x3M@18fps (6in1), 8x1080P@25fps (6in1)
เข้ารหัสความสามารถ	8x5M@6fps (6in1), 8x4M@8fps (6in1), 8x3M@10fps (6in1), 8x1080P@15fps (6in1)
ถอดรหัสความสามารถ	2x5M@6fps (6in1), 8x4M@8fps (6in1), 8x3M@10fps (6in1), 8x1080P@15fps (6in1)
สตรีมหลัก	5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 1080P@15fps, 720P/960H/D1@25fps
สตรีมย่อย	CIF/D1@25fps (Depend on mode)



ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน





คุณสมบัติหลัก

- 8Ch. XVI 5-in-1, H.264/H.265
- Resolution 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, 960H, D1
- HDD x1 (Max. 10Tb.), BNCx8, HDMIx1, VGAx1
- Audio in x1, Audio out x1, RJ45x1, USBx3
- HDMI output max. 4K
- Backup Network (IE, App, VMS), USB hard Disk, USB Burnner
- Backup Format H.26X, AVI(only for H.264), MP4
- DDNS hiview.org, CN99, Dyndns, Oray, NO-IP
- Onvif Support Onvif 2.4
- USB Wi-Fi Supported Wi-Fi (Extend via USB)
- 4G Supported / Cloud Support
- Power supply DC12V/2000mA.

H.265+

Compression Code



ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน



รายละเอียดสินค้า

2/3

รุ่น	HA-85508
คุณภาพการบันทึกภาพรวม	Lowest, lower, low, high, higher, highest Supported (Cycle capture, timing capture)
การบันทึก	
โหมดเก็บข้อมูล	HDD, Network
ความยาวการบันทึก	1-120s
การบันทึกล่วงหน้า	Supported 1-30s
โหมดการบันทึก	Regular, Detect, Alarm, Snapshot
Time period / Expired	Support 4 period
สถานะการบันทึก	Supported
HDD Over write	Supported (Overwrite / Stop record)
HDD	
โหมดการจัดการ HDD	Read / Write, Read only, Redundant, Partition, Snapshot
ข้อมูล HDD	Support view recording time, type&capacity, Record Time.
ค้นหา / เล่น	
โหมดการค้นหา	Regular, alarm, manual, intelligent
โหมดการเล่น	Common playabck, sync playback, dayparting, intelligent fast playback, intellugent retrieval
ฟังก์ชัน	Play, Playback backward, Stop, Slow playback, reverse fast, fast forward, prev file, next file, repeat playback, full screen, Reverse fast, Fast playback, Repaet playback, Full screen, Video Clip
E-Zoom	Supported
สำรองข้อมูล	
โหมดสำรองข้อมูล	Network (IE, App, VMS), USB hard Disk, USB Burnner
รูปแบบการสำรองข้อมูล	H.26X, AVI(only for H.264), MP4
ซอฟต์แวร์เล่น	Player, Etc.
สัญญาณเตือนภัย	
โหมดสัญญาณเตือนภัย	Motion detection, video blind, video loss Alarm input, Alarm output, Intelligent Alarm
สัญญาณเตือนภัยอัจฉริยะ	Perimeter alert, Items care, Video diagnosis Supported
การตรวจจับมนุษย์	Supported
ตารางเวลาแจ้งเตือน	Supported
Alarm Tringgering	Recording, Tour, Snapshot, PTZ activate show message, write log, mobile reported, send email, FTP upload, show message, Buzzer, FTP, Email, Wite log, Mobile report
Abnormal / Others alarm	No Storage, Strorage device error, Storage no space, Net Disconnection, IP conflict
เน็ตเวิร์ค	
เน็ตเวิร์ค โปรโตคอล	IPv4,IPv6, DHCP, HTTP, NTP, Email, DDNS, PPPoE, UPNP, FTP, Onvif, ARSP, RTSP, SMTP, DST
DDNS	hiview.org, CN99, Dyndns, Oray, NO-IP



คุณสมบัติหลัก

- 8Ch. XVi 5-in-1, H.264/H.265
- Resolution 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, 960H, D1
- HDD x1 (Max. 10Tb.), BNCx8, HDMIx1, VGAx1
- Audio in x1, Audio out x1, RJ45x1, USBx3
- HDMI output max. 4K
- Backup Network (IE, App, VMS), USB hard Disk, USB Burner
- Backup Format H.26X, AVI(only for H.264), MP4
- DDNS hiview.org, CN99, Dyndns, Oray, NO-IP
- Onvif Support Onvif 2.4
- USB Wi-Fi Supported Wi-Fi (Extend via USB)
- 4G Supported / Cloud Support
- Power supply DC12V/2000mA.

รายละเอียดสินค้า

3/3

รุ่น	HA-85508
Onvif	Support Onvif 2.4
USB Wi-Fi	Supported Wi-Fi (Extend via USB)
4G	Supported
คลาวด์	Support cloud service, P2P, alarm information push (www.hiviewxview.com)
การตรวจสอบผ่านมือถือ	Support iOS&Android (hiviewxview)
Push Notify	Supported
ตัวกรอง IP	Supported (Black list/White list)
สถานะเครือข่าย	Support
ฟังก์ชัน PTZ & การควบคุม OSD	
COC	Support XVI XVI control, Image enhance, upgrade, sensor config
ฟังก์ชัน	
ตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น	Supported
หน้าจอผู้ใช้	Account management, IE, App, VMS
การจัดการบัญชี	Supported
การออกจากระบบอัตโนมัติ	Supported (0-60Min.)
Log	Support log export
SDK	Supported
การตั้งค่านำเข้าและส่งออก	Supported
การอัปเดตระบบ	Support USB, Network, OTA
การบำรุงรักษาอัตโนมัติ	Supported (Auto reboot)
ระบบการเรียกคืน	Supported
ฮาร์ดแวร์ อินเทอร์เน็ต	
BNC input	x8CH. (BNC)
HDD	x1 (Max. 10TB)
HDMI output	HDMI x1 (HDMI/VGA simultaneous video output)
VGA output	VGA x1 (HDMI/VGA simultaneous video output)
Audio I/O	Input 1 RCA/ Output 1 RCA
RJ45	x1 (10/100M Mbps) self-adaption
USB 2.0	x3
เพาเวอร์ อินพุต	DC12V
อื่นๆ	
เพาเวอร์ ชัฟฟลาย	DC12V/2000mA.
การใช้พลังงาน	<15W (Without HDD)
สภาพแวดล้อมในการทำงาน	0°C to +55°C
ความชื้นในการทำงาน	10% to 90%, Atm:86kpa—106kpa
ขนาด	168x80mm.
น้ำหนัก	720g.

H.265+

Compression Code



ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน

