

High Power Active Amplifier

Design And Manufacture In THAILAND

AT-Series
Active Amplifier

Power Amplifier

AT-Series

AT-2000

ACTIVE AMP WITH LINEARRAY SPEAKER



AT-2000 Active Power Amp Class GH เป็นแอมป์เอนกประสงค์กำลัง Watt สูง มีแหล่งจ่ายไฟแบบ Switching Supply ที่ใช้งานได้หลายรูปแบบเช่นใส่ใน Rack ขนาดมาตรฐานก็ได้หรือจะฝังใส่ไว้ในตู้ลำโพง LineArray หรือตู้ SUB และตู้ Full Range ทั้งยังมี Crossover แบบสวิตช์ไว้เลือกในย่านความถี่ HPF/LPF/Full Range ตามความเหมาะสมติดตั้งง่ายมีกำลังขับ 2,300W@4 Ohm มีระบบป้องกันครบวงจรมี AC Plug เพื่อต่อพ่วงไปเครื่องอื่นได้

SPECIFICATION	AT- SERIES		
Frequency Response	20Hz.-50KHz.		
Hum +Noise : 20Hz.-50KHz.	<-45 dBu		
Cross Talk : 20Hz.-50KHz. 8 Ohm	> 40 dBu		
Damping Factor : 1 KHz. 4 Ohm	> 500		
Input Impedance	20 KOhm.(Balance)		
Input Sensitivity Gain ; 8 Ohm	0 dBu (0.775 Vrms)		
CMRR : 20 Hz.-50 KHz.	> 45dBu		
X-Over Selector	100Hz. Slop 18db/oct TOP/FUL/SUB Switch		
Output Circuit Type	Class GH 2 Step(Variable Duty Cycle)		
Clip Limiter Output	Yes! Always		
Output Power : @20Hz.-20KHz.THD+N	AT-2000 (1ch)	AT-2030 (2ch)	AT-1302 (2ch)
8 Ohm Both Channels Driven	1,200 W	1,200 W + 200 W	850 W+850 W
4 Ohm Both Channels Driven	2,300 W	2,300 W + 300 W	1,300 W+1,300 W
Power Consumption			
Idle	190 VA	220 VA	230 VA
Max 4 Ohm/ch Both Channels Driven	3,000 VA	3,200 VA	3,200 VA
Weight	6 Kg.	6.5 Kg.	8 Kg.
Power Requirement	180-250 V AC. 50 Hz.		
Cooling	AC Fan Always Max Ventilate		
Dimension (W x H x D)	420 x 87 x 200		



บริษัท โฮมโซนิค อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

113 ซอย 66/6 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

Tel: 02-415-6040, 02-898-7223 Fax: 02-416-0731

Email: homesonic@hotmail.com www.facebook.com/HonicPage

HOME SONIC
ELECTRONIC CO.,LTD.

WWW.HONIC.CO.TH