

ประตูยึดพับเก็บ แบบอัตโนมัติ รุ่น: ISDA-606



Model รุ่น	ISDA 606	Span(mm) ความกว้างระหว่างเฟรม	360	Maximum Frame(mm) ความกว้างนอกสุดของประตู 2 ด้าน	680
Height(M) ความสูง	1.20-2.00	Tread(mm) ความกว้างระหว่างล้อ 2 ด้าน	600	Head Length (mm) หัวที่เก็บมอเตอร์และชุดคอนโทรล	400

คุณสมบัติ :

- วัสดุทำจาก **STAINLESS STEEL** เกรด 304
- STAINLESS STEEL** เฟรม หนา 0.7 มม.
- ลวดลายภายในเป็นกากบาท เฟรมนอกทรง R
- มีไฟหมุนเตือน ขณะที่ประตูเปิด-ปิด
- มีอินฟราเรด เซ็นเซอร์ ตรวจจับป้องกันการชน ระยะ 25-30 ซม. (หยุดก่อนชน)
- ใช้แรงดันไฟฟ้า 220V 50 Hz 1 Phase ความเร็วในการเปิด-ปิด 18 เมตรต่อนาที
- ใช้พลังงานไฟฟ้า แบบไม่มีราง 550 W แบบมี 2 ราง 420 W
- ทำงานแบบไม่มีราง ล้อทำจากยาง ทำงานแบบมีราง ล้อทำจากเหล็ก
- กรณีไฟดับ สามารถปรับเป็นแมนวล (ระบบมือดึง) ได้