FLUKE®

เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

179

- วัดค่า 1000 V AC/DC, 10 A AC/DC
- วัดความต้านทาน, ความถี่, ตัวเก็บประจุ
- อ่านค่า Min/Max/Average
- วัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมคัปเปิ้ล (Type K)
- วัดแรงดันและกระแส True RMS

289

- วัดค่า 1000 V AC/DC, 10 A AC/DC
- วัดความต้านทาน, ความถี่, ตัวเก็บประจุ
- ฟังก์ชัน Data Logging และ TrendCapture
- ฟังก์ชัน LoZ และ LoPass ฟิลเตอร์
- วัดอุณหภูมิได้สูงสุด 1350°C
- เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย USB

87V Max

- วัดค่า 1000 V AC/DC, 10 A AC/DC
- วัดความต้านทาน, ความถี่, ตัวเก็บประจุ
- วัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมคัปเปิ้ล (Type K)
- วัดแรงดันและความถี่ที่แม่นยำในมอเตอร์ไดรฟ์
- ทนต่อการตกที่ความสูง 4 เมตร
- มาตรฐาน IP67

376FC

- วัดค่า 1000 V AC/DC, 1000 A AC/DC
- วัดกระแส AC สูงสุด 2500 A ด้วย iFlex®
- วัดความต้านทาน, ความถี่, ตัวเก็บประจุ
- วัดค่า Inrush และ mV DC
- อ่านค่า Min/Max/Average

325

- วัดค่า 600 V AC/DC, 400 A AC/DC
- ให้ค่า True-rms ของแรงดันและกระแส AC
- วัดความต้านทาน, ความถี่, ตัวเก็บประจุ
- วัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมคัปเปิ้ล (Type K)
- มีปุ่ม Hold สำหรับคงค่าวัดบนหน้าจอ

369FC

- ปากแคลมป์เปิดได้กว้าง 61 มม.
- ความละเอียด 1 μA วัดได้สูงสุด 60 A
- ฟังก์ชันตัวกรองลดสัญญาณรบกวน
- อ่านค่า Min/Max/Average
- มีไฟส่องสว่าง บันทึกค่า 65,000 จุดวัด

1507

- ย่านวัดฉนวน 0.01 MΩ ถึง 10 GΩ
- แรงดันทดสอบสูงสุด 1000 V
- วัดความต้านทาน, ความต่อเนื่อง, แรงดัน
- คำนวณค่า PI และ DAR
- ฟังก์ชันเปรียบเทียบ (Pass/Fail)
- มีโพรบตรวจสอบระยะไกล Remote probe

62 Max, Max+

- ย่านวัด -30°C to 500°C (62 Max)
- ย่านวัด -30°C to 650°C (62 Max+)
- ทนการตกกระแทกได้สูง 3 เมตร
- IP54 ทนน้ำ ทนฝุ่น
- เลเซอร์คู่ (62 Max+)

1630-2FC

- ใช้ง่าย ไม่ต้องใช้แท่งโลหะปักลงในดิน
- วัดความต้านทาน 0.025 ถึง 1500 Ω
- วัดกระแสรั่วไหลได้ 0.2 mA ถึง 40 A
- บันทึกค่าการวัดได้ถึง 32,760 รายการ
- มีเสียงแจ้งเตือน High และ Low
- สอบเทียบตัวเองอัตโนมัติ

417D

- ระยะทำงานไกลถึง 40 เมตร หรือ 131 ฟุต
- คำนวณพื้นที่ (ตารางฟุต/เมตร)
- จอแสดงผล 2 บรรทัด
- พกพาได้สะดวก, ทนการตกจากที่สูง 1 เมตร
- ป้องกันน้ำและฝุ่นละออง IP54

1AC

- วัดแรงดัน 90-1000 V และ 200-1000 V
- แสดงผลด้วยแสงสีแดงที่ปลายด้าม
- ใช้ง่าย ปลอดภัย
- ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก
- มาตรฐานความปลอดภัย CAT IV 1000V

PTi120

- ความละเอียดเซนเซอร์ 120 x 90 pixels
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20°C ถึง 150°C
- จอภาพ LCD 3.5 นิ้ว
- ชุดแบบสี 6 แบบ
- ทนการตกจากที่สูง 1 เมตร

Ti480 Pro

- ความละเอียดเซนเซอร์ 640 x 480 pixels
- โหมด Super Resolution
  เพิ่มความละเอียด 1280 x 960 pixels
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20°C ถึง 1000°C
- ระบบโฟกัส MultiSharp™ ชัดเจนทุกระยะ
- ระบบโฟกัสด้วยเลเซอร์ LaserSharp®
- ทำรายงานด้วยโปรแกรม SmartView®

438-II

- วัดค่าพารามิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมกันทั้ง 3 เฟส
  และนิวตรอล
- IEC 61000-4-30 Class-A standard
- คำนวณค่าสูญเสีย Energy loss calculator
- จับสัญญาณ PowerWave, บันทึก Waveform
- โหมดวิเคราะห์ Motor Analysis
  มาตรฐาน NEMA/IEC

ii900

- กล้องถ่ายภาพเสียง
- ตรวจจับการรั่วซึม 0.005 CFM ที่ 100 PSI
  จากระยะห่างไกลสุด 32.8 ฟุต
- ช่วงวัดความถี่ 2 kHz ถึง 52 kHz
- ระยะการทำงานสูงสุด ไกลสุด 164 ฟุต (50 เมตร)
- จอแสดงผลแบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว

830/BT

- ใช้เทคโนโลยีการวัดด้วยเลเซอร์เดี่ยว
- มีคำแนะนำขั้นตอนการใช้ที่เข้าใจง่าย
- โหมด Compass ช่วยให้การวัดซ้ำ
- ระบบตรวจสอบความคลาดเคลื่อนแบบไดนามิก
- Extend mode สำหรับเพิ่มค่า Tolerance
- ระบบบันทึกและเรียกคืนอัตโนมัติ

810

- วิเคราะห์ Bearings, Misalignment,
  Unbalance, Looseness
- แสดงระดับความรุนแรงเป็น 4 เฉดสี
- แสดงข้อความช่วยเหลือ ตามหมวดหมู่ปัญหา
- ใช้หัววัดความเร่งแบบ 3 แกน
- มีโพรบเลเซอร์วัดความเร็วรอบ
- ซอฟต์แวร์ Viewer PC

805FC

- วัดความสั่นสะเทือนโดยรวมตั้งแต่
  10 Hz ถึง 1,000 Hz
- ประเมินความรุนแรง ได้ 4 ระดับ
- ตรวจจับค่าพีคของสัญญาณ Shock Pulse
- เซนเซอร์แบบอินฟราเรดตรวจวัดอุณหภูมิ
- สามารถต่อใช้งาน External sensor ได้
- ดูข้อมูลที่บันทึกผ่าน Microsoft Excel

726

- เครื่องสอบเทียบมัลติฟังก์ชัน
- วัดได้ละเอียดมากขึ้น ความแม่นยำระดับ 0.01 %
- คำนวณ ERROR% ของทรานสมิตเตอร์
  อ่านผลได้ทันที ไม่ต้องอาศัยเครื่องคำนวณ
- มีโหมดกำเนิดความถี่ ทั้งแบบ Totalizer
  และ Pulsetrain สำหรับทดสอบ Flowmeter
- มีโหมด HART เพิ่มความต้านทาน 250 โอห์ม

789

- จ่ายแรงดันขนาด 24 V
- มีสวิตช์จ่ายกระแสสลับระหว่าง 4 และ 20 mA
  หรือ 0-100 %
- ความแม่นยำในการวัด mA สูงถึง 0.02 %
- บอกค่า mA และ % พร้อมกันบนจอ
- วัดแรงดันและกระแสสลับแบบ True rms
- วัดความถี่ได้ถึง 20 kHz
- บันทึกค่า Min/Max/Average

773

- วัดสัญญาณและจ่ายกระแส 4-20 mA
- จำลองกระแส 4-20 mA เพื่อทดสอบ I/O
- วัดค่ากระแส mA ในหลูปแรงดัน 24 V
- วัดค่าและจ่ายแรงดัน 0-10 VDC
- จ่ายกระแสและวัดกระแสด้วยแคลมป์พร้อมกัน

VEGA AUTOMATION

ติดต่อสอบถาม
02-997-8800

www.vega-instrument.com
Line id : @vega-instrument